

MFK-VA

GRUBER
KEG-ANLAGEN



WWW.KEG-GRUBER.AT



ALFRED GRUBER Gesellschaft m. b. H.
Nordstraße 6, 5301 Eugendorf, Österreich / Austria

Telefon: 0043/062 25/71 60 | E-Mail: office@keg-gruber.at | Web: www.keg-gruber.at



MANUELLER EDELSTAHL-KEG-FÜLLKOPF

HAUPTMERKMALE:

- komplett aus Edelstahl gefertigt (Werkstoff 1.4301 oder höherwertig)
- für KEG-Füllung mit automatischem Stopp
- Schauglas Gehäuse aus Edelstahl
- dauerhaft beständig für CIP-Reinigung bzw. Desinfektionsmittel-Weichbad
- Dämpfbar mit maximal 120°C
- für alle handelsüblichen Fittingsysteme
- Produktanschluss mit Scheibenventil
- Edelstahl-Manometer für Fassdruckkontrolle
- sehr gut einstellbare Abluftdrossel
- Bierstoppvorrichtung (fast keine Verluste)
- für verschiedene Fittings, da Zapfkopf leicht austauschbar

BESCHREIBUNG:

Der manuelle KEG-Füllkopf besteht aus einem handelsüblichen Edelstahl-Zapfkopf (Fabrikat Micromatic), der folgendermaßen erweitert wird:

Am Bier-Anschluss wird ein Scheibenventil montiert mittels Tri-Clampe am Fitting angebracht.

Der Schlauch endet mit einem Kegel NW32 oder NW 25 inklusive Nutmutter oder Tri-Clamp 1.5"

Am CO₂-Anschluss des Zapfkopfes wird mittels Tri-Clamp ein Abluftregelung mit integriertem Bierstop- Ventil und Schauglas angebracht.

Oberhalb am Schauglas bei der Abluftregelung ist ein Edelstahl-Manometer 0-4 bar eingeschraubt.

Der Abdrücker am Ende der Einheit dient zum Runterdrücken der Kugel (Bierstop) und eine Verriegelung für das CIP des Füllkopfes.

Manually KEG Filling head made of stainless steel

FEATURES:

- Entirely made of stainless steel (grade 1.4301 - AISI 304 or higher)
- For filling of kegs with automatic stop
- Sight glass made in stainless steel
- Right for CIP-cleaning respectively soaking in disinfection agent
- Steam able up to 120°C (248 F)
- For all keg couplers
- Product connection with butterfly valve
- Pressure gauge made of s/s to check the keg pressure before and during filling
- Vent valve easy adjustable (filling speed)
- Beer stop device
- For different fitting system, cause of easy exchangeable dispense head

DESCRIPTION:

The manual KEG filling head consists of a standard stainless steel drafthead (Micromatic brand), which is extended as follows:

A butterfly valve is mounted on the beer connection using a tri-clamp on the fitting.

The hose ends with a cone NW32 or NW 25 including grooved nut or Tri-Clamp 1.5"

An exhaust air control with integrated beer stop valve and sight glass is attached to the CO₂ connection of the draft head using a Tri-Clamp.

A stainless steel pressure gauge 0-4 bar is screwed into the top of the sight glass at the exhaust air control.

The trigger at the end of the unit is used to press down the ball (beer stop) and a locking device for the CIP of the filling head.